



YARI RÖMORK ÜRETİMİ · KONYA, TÜRKİYE

Ürün Kataloğu

Foxon Trailer, Türkiye merkezli treyler üreticisi ve ihracatçısıdır. Lowbed, damper, hurda damper, silobas, tanker ve konteyner taşıyıcıya kadar özel spesifikasyonlarınıza uygun yüksek kaliteli dorseler tasarlıyor ve üretiyoruz.

KURUMSAL

Taşımacılıkta kalitenin adresi.

Geçmişten gelen imalat tecrübesiyle, kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilen üretim anlayışıyla Foxon Trailer, kısa zamanda pazar hedeflerini aşmış ve sektörünün en dinamik firmaları arasında yerini almıştır.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak zamanında üretim ve teslim garantisini, sizlerin verdiği güven ve güçle birleştirip üretimimizi teknolojiyle güçlendiriyoruz.

2018

KURULUŞ YILI

8

ÜRÜN KATEGORİSİ

4

HİZMET DİLİ (EN/TR/FR/ES)

İhracat

AKTİF İHRACATÇI FİRMA

LOWBED

3 Dingilli Lowbed



9,5 m

DÖŞEME UZUNLUĞU

60.000 kg

MAKS. YÜK KAPASİTESİ

900 mm

YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ

3

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Aks Sayısı

2-10 aks

Yük Kapasitesi

20-150 ton

Platform Genişliği

2,5-5 m

Rampa

Hidrolik veya pnömatik rampa

Boyun (Gooseneck)

Sabit, hidrolik veya katlanır boyun opsiyonu

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi	Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)
Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
HİDROLİK	
Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

LOWBED

3 Dingil Uzamalı



13,6-21 m

DÖŞEME UZUNLUĞU

80.000 kg

MAKS. YÜK KAPASİTESİ

860 mm

YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ

3

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Aks Sayısı

2-10 aks

Yük Kapasitesi

20-150 ton

Platform Genişliği

2,5-5 m

Uzama Mesafesi

4-15 m teleskopik uzama

Boyun (Gooseneck)

Hidrolik veya katlanır boyun opsiyonu

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi	Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)
Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
HİDROLİK	
Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

LOWBED

4 Dingilli Lowbed



9,5 m

DÖŞEME UZUNLUĞU

150 tona kadar

YÜK KAPASİTESİ

900 mm

YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ

4

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Aks Sayısı

2-10 aks

Yük Kapasitesi

20-150 ton

Platform Geniřlięi

2,5-5 m

Rampa

Hidrolik veya pnömatik rampa

Boyun (Gooseneck)

Sabit, hidrolik veya katlanır boyun opsiyonu

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi	Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)
Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
HİDROLİK	
Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

LOWBED

5 Dingilli Lowbed



9,5 m

DÖŞEME UZUNLUĞU

150 tona kadar

YÜK KAPASİTESİ

900 mm

YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ

5

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Aks Sayısı

2-10 aks

Yük Kapasitesi

20-150 ton

Platform Genişliği

2,5-5 m

Rampa

Hidrolik veya pnömatik rampa

Boyun (Gooseneck)

Sabit, hidrolik veya katlanır boyun opsiyonu

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi	Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)
Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
HİDROLİK	
Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

DAMPER

3 Dingilli Çift Lastik



32 m³

HACİM

36.000 kg

MAKS. YÜK KAPASİTESİ

9,6 m

UZUNLUK

3

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Kapasite

22-40 m³

Gövde Tipi

U şeklinde havuz tipi (half pipe)

Uygulama Alanı

Kum, çakıl, asfalt ve diğer akışkan inşaat malzemeleri

Gövde Malzemesi

Yük tipine bağlı olarak Hardox 450 veya ST çelik gövde

Tekerlek Konfigürasyonu

Çift lastik (lastik ölçüsüne bağlı)

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi	Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)
Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
HİDROLİK	
Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

DAMPER

3 Dingil Tek Lastik



25 m³

HACİM

45.000 kg

MAKS. YÜK KAPASİTESİ

9,2 m

UZUNLUK

3

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Kapasite

22-45 m³

Uygulama Alanı

Madencilik, taş ocağı ve ağır inşaat — büyük kaya parçaları

Gövde Malzemesi

Yük tipine bağlı olarak Hardox 450 veya ST çelik gövde

Takviye

Darbeye karşı güçlendirilmiş iç taban ve kalın yan paneller

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi

Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)

Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
HİDROLİK	
Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

Hurda Damper

**54 m³**

HACİM

11.000 kg

DARA AĞIRLIĞI

9,75 m

GÖVDE UZUNLUĞU

2-3-4

AKS SAYISI (OPSİYONEL)

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Hacim

54 m³ (Opsiyonel: özel hacimler mevcuttur)

Gövde Uzunluğu

9.750 mm (54 m³ hacim için, opsiyonel özel ölçüler)

Araç Yüksekliği

3.900 mm (54 m³ hacim için, opsiyonel özel ölçüler)

Gövde Yüksekliği

2.350 mm (54 m³ hacim için, opsiyonel özel ölçüler)

Dara Ağırlığı

11.000 kg (54 m³ hacim için, opsiyonlara göre değişir)

Arka Kapak

Menteşeli veya tailgate kapı opsiyonu

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi	Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)
Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım

LASTİK VE JANT

Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear

FREN SİSTEMİ

Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun

ELEKTRİK

Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun

HİDROLİK

Hidrolik Sistem	Beş kademeli ağır hizmet tipi soğuk çekme teleskopik silindir
Hidrolik Yağ Tankı	Opsiyonel (70 L kapasiteli veya istenilen kapasitede, emiş/dönüş filtreli ve seviye göstergeli)

DİĞER STANDART DONANIM

King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

Silobas Treyler

**42 m³**

HACİM

25 dk

BOŞALTMA SÜRESİ

35.000 kg

MAKS. YÜK KAPASİTESİ

3

AKS SAYISI

ANA YAPI**Ana Şase Malzemesi**

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

ST-52 (S355JR) yüksek mukavemetli çelik (Opsiyonel: uygulanabilir yerlerde Hardox aşınmaya dayanıklı çelik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

TEKNİK VERİ**Kapasite**

18-60 m³

Uygulama Alanı

Çimento, kireç, uçucu kül, CaCO₃ ve her türlü kuru dökme toz ürün

Gövde Malzemesi

Domex veya ST çelik gövde

Boşaltma Sistemi

2 veya 3 kafalı dizel veya elektrikli kompresör

Gövde Tipi

V şeklinde tek bölmeli pnömatik boşaltma

AKS ÖZELLİKLERİ**Aks Sayısı**

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON**Süspansiyon Tipi**

Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)

Süspansiyon Köprüğü

881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun köruk)

Yaylar

Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler

Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

Petrol Tanker

**36.000 L**

HACİM

5

BÖLME SAYISI

12,5 m

UZUNLUK

3

AKS SAYISI

ANA YAPI**Ana Şase Malzemesi**

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

ST-52 (S355JR) yüksek mukavemetli çelik (Opsiyonel: uygulanabilir yerlerde Hardox aşınmaya dayanıklı çelik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

TEKNİK VERİ**Kapasite**

22.000-65.000 litre

Tank Kalınlığı

4-5-6 mm ST52 yüksek mukavemetli çelik

Bölme Sayısı

Hacme bağlı olarak 2-9 bölme

Donanım

ADR uyumlu vanalar ve adam giriş kapakları

Gövde Malzemesi

Çelik veya alüminyum gövde

AKS ÖZELLİKLERİ**Aks Sayısı**

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON**Süspansiyon Tipi**

Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)

Süspansiyon Köprüğü

881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun köruk)

Yaylar

Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler

Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

LPG TANKER

Lpg Tanker



57.000 L

HACİM

25 bar

BASINÇ DEĞERİ

TPED/ADR

STANDART

3

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

ST-52 (S355JR) yüksek mukavemetli çelik (Opsiyonel: uygulanabilir yerlerde Hardox aşınmaya dayanıklı çelik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

TEKNİK VERİ

Kapasite

30-70 m³

Tank Kalınlığı

10-12 mm yüksek mukavemetli basınçlı çelik

Basınç Testi

Hidrostatik basınç testi ve ölçü kontrolü

Sertifikasyon

Malzeme muayenesi, radyografik inceleme; TÜV veya SGS muayene sertifikası

Tank Tipi

EN 13530/ADR Class 2 uyumlu silindirik basınçlı tank

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi

Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)

Süspansiyon Körüğü

881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)

Yaylar

Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler

Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

KURUYÜK

Kuruyük Treyler



13,6 m

DÖŞEME UZUNLUĞU

38.000 kg

MAKS. YÜK KAPASİTESİ

1.500 mm

DÖŞEME YÜKSEKLİĞİ

3

AKS SAYISI

ANA YAPI

Ana Şase Malzemesi

98/91 EEC standardı; gerekli aralıklarla çapraz kirişli iki adet kaynaklı boyuna I-profil (Opsiyonel: hafif tasarım için özel yüksek mukavemetli çelik)

Gövde Malzemesi

Maksimum aşınma ve darbe direnci için ST-52 (S355JR) (Opsiyonel: Hardox 450/500 aşınmaya dayanıklı çelik)

Gövde Kalınlığı

4 mm yan, ön ve arka duvarlar, 5 mm taban kalınlığı (Opsiyonel: özel kalınlık)

Arka Kapak

Mekanik açılır, boyuna, üstten menteşeli (Opsiyonel: hidrolik)

Arka Tampon

70/221/EEC standardına uygun ve test edilmiş hareketli arka tampon

Brandalama Sistemi

Opsiyonel: sürekli raylı manuel sürgülü branda veya elektrikli sürgülü branda

TEKNİK VERİ

Platform Uzunluğu

6-28 m (özel uzunluk)

Uygulama Alanı

Kuru yük, konteyner, big bag, kiriş ve boru taşımacılığı

Konteyner Kilitleri

Euro tip twist lock — 4 ila 12 adet

Döşeme

Ahşap veya metal platform döşemesi

AKS ÖZELLİKLERİ

Aks Sayısı

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON

Süspansiyon Tipi

Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)

Süspansiyon Körüğü	881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun körük)
Yaylar	Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler
Amortisörler	Standart donanım
LASTİK VE JANT	
Lastik Ölçüleri	385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)
Jant Ölçüleri	Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant
Lastik Markası	Pirelli, Bridgestone veya Goodyear
FREN SİSTEMİ	
Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

Konteyner Taşıyıcı

**20'/40'/45'**

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

**Tekli 40' veya
İkili 20'**

KONFIGÜRASYON

ISO Twist Lock

KİLİTLEME SİSTEMİ

2-3

AKS SAYISI

TEKNİK VERİ**Konteyner Uyumluluğu**

20', 40' ve 45' ISO standart konteynerler

Konfigürasyon

Tekli 40' veya ikili 20' (2x20')

Kilitleme Sistemi

ISO standart twist lock (pozisyon sayısı ayarlanabilir)

Şase Yapısı

Yüksek mukavemetli hafif çelik şase

AKS ÖZELLİKLERİ**Aks Sayısı**

2-3-4 aks (opsiyonel)

Aks Fren Tipi

Kampanalı fren (Opsiyonel: diskli fren)

Aks Başına Kapasite

9 ton (Opsiyonel: 18 tona kadar)

Kaldırılabilir Aks

Standart ön aks (Opsiyonel: tüm akslar kaldırılabilir)

Direksiyonlu Aks

Opsiyonel konfigürasyonlar mevcuttur

SÜSPANSİYON**Süspansiyon Tipi**

Hava süspansiyonu (Opsiyonel: yaprak yay veya diğer tipler)

Süspansiyon Köprüğü

881 tip (Opsiyonel: istenilen tipte teknik olarak uygun köruk)

Yaylar

Parabolik çift katlı Z yay veya diğer tipler

Amortisörler

Standart donanım

LASTİK VE JANT**Lastik Ölçüleri**

385/65 R 22.5 (Opsiyonel: uyumlu herhangi bir ölçü)

Jant Ölçüleri

Standart lastik ölçüsüyle 22.5x11.75 çelik jant

Lastik Markası

Pirelli, Bridgestone veya Goodyear

FREN SİSTEMİ

Hava Hattı	Standart çift devreli fren sistemi
Fren Sistemi	EBS, 2S/2M (Opsiyonel: 4S/2M veya 4S/3M) WABCO veya KNORR marka (Opsiyonel: sadece ABS)
Fren Ayar Kolu	Otomatik tip
Fren Regülasyonu	UN ECE R13 standardına uygun
ELEKTRİK	
Elektrik Giriş Voltajı	Standart 24V (Opsiyonel: 12V)
Soket Tipi	Standart 7 pin (Opsiyonel: 15 pin NATO veya diğer tipler)
Aydınlatma Fonksiyonları	Fren, sinyal, stop, geri vites, sis, yan ve plaka lambaları
Reflektörler	Trafik mevzuatına uygun
DİĞER STANDART DONANIM	
King Pin	2" cıvatalı bağlantılı veya 3½" değiştirilebilir pimler
Dingil Ayağı	Teleskopik, mekanik çift hızlı, 24 ton dinamik ve 50 ton statik kapasiteli
Kilitli Dolaplar	1 adet kilitli plastik dolap
Yedek Lastik Taşıyıcı	1 adet yedek lastik taşıyıcı
Yangın Tüpü Dolabı	Hortum ve dolabıyla birlikte 1 adet
Takoz	Saplı 1 takım
Tip Onay Etiketi	AB tip onaylı şase etiketi

BİZE ULAŞIN

Filonuzun yük profilini anlatın, size özel konfigürasyonu birlikte çıkaralım.

E-POSTA

info@foxontrailer.com

TELEFON

+90 530 529 85 95

WHATSAPP

+905305298595

ADRES

Hüsamettin Çelebi Mh. Tabir Sk. No:13/6 Konya / Türkiye